

TRANSELF TYPE B

80W-90



Смазочный материал для коробок передач и мостов. Содержит присадки EP.

ПРИМЕНЕНИЕ

Механические
коробки передач и
мосты легковых
автомобилей и
грузовиков

- Адаптировано для механических трансмиссий легковых автомобилей и грузовиков, сельскохозяйственной техники, а также нетранспортного оборудования и погрузчиков:
 - о механических коробок передач;
 - о ведущих мостов с гипоидной главной передачей;
 - о рулевого управления с усилителем.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-5

Соответствует
требованиям
ведущих
производителей

- Удовлетворяют строжайшим требованиям международных стандартов API
- Одобрено к применению производителями:
MAN 342 type M-1 (бывш. MAN 342 type N)
ZF TE-ML 05A, 07A, 16B, 17B, 19B, 21A
- Удовлетворяют требованиям следующих производителей:
VOLVO
IVECO
RENAULT TRUCKS
DAF

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Противоизносные и противозадирные свойства обеспечивают хорошую работу механизма даже при тяжелых нагрузках и повторяющихся ударах.
- Высокая стойкость к деградации гарантирует стабильность характеристик и сохранение свойств масла.
- Защита стали и меди от коррозии и ржавчины даже во влажной среде.
- Высокий индекс вязкости и низкая температура застывания гарантируют эффективное применение при любых температурах.
- Хорошая термическая стабильность
- Нейтрально по отношению кс уплотнителям.
- Низкая склонность к пенообразованию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF TRANSELF TYPE B 80W-90	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/см ³	901
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	144
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	15
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	102
Температура застывания	ASTM D97	°C	-27

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

ELF TRANSELF TYPE B 80W-90

Обновление:
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.