



Mid Saps 5w-30

Краткая информация :

Синтетическое, маловязкое, легкотекучее моторное масло для круглогодичного использования. Специально разработано для двигателей последних поколений и отвечает самым строгим экологическим требованиям. Пакет присадок с пониженным содержанием соединений серы, фосфора и фтора позволяет снизить воздействие на системы нейтрализации отработавших газов, и продлить ресурс. Масло обладает хорошей стабильностью к высоким температурам, низкой испаряемостью, а так же обеспечивает оптимальное давление во всех режимах работы. Способствует снижению шума работающего двигателя при холостом ходе и в режиме нагрузок. Противодействует преждевременному износу гидрокompенсаторов во время пуска двигателя.

Преимущества :

- высокая защита от износа
- улучшенный теплоотвод
- предотвращает образование нагара и отложений
- высокая стабильность против окисления
- превосходные свойства холодного пуска
- стойкость к повышенным температурам
- низкая летучесть
- нейтральность к катализаторам
- способствует снижению шума работающего двигателя
- предотвращает преждевременный износ газораспределительного механизма (ГРМ)
- способствует продлению ресурса вспомогательных систем (фазорегуляторы и тд)

Когда применять : Дизельные двигатели с сажевыми фильтрами (DPF). Бензиновые двигатели последних поколений в том числе с электронно-управляемым термостатом. Подходит для двигателей, работающих на сжиженном природном газе. Рекомендуются для турбомоторов VW \ AUDI. Оптимально для дизельных двигателей BMW и Mercedes. Может применяться в двигателях корейских, японских и французских автомобилей. В двигателях renault предотвращает преждевременный износ фазорегулятора.



Mid Saps 5w-30

Допуски и соответствия :

API SM/CF

ACEA A3/B3, A3/B4 C3

VW-Norm 502 00, 505 00, 505 01

Porsche (взамен SAE 5w-40)

MB 229.31, MB 229.51

BMW Longlife-04

Renault RN 700, RN 710

Технические характеристики :

Вязкость по SAE :	5w-40
Плотность при 15°C :	850 kg/m ³
Температура вспышки :	220 °C
Температура застывания :	-36 °C
Вязкость при 40°C :	74,7 mm ² /s
Вязкость при 100°C :	12,4 mm ² /s
Индекс вязкости :	165

Фасовка :

1л	5л	20л	60л	202л
*	*	*	*	*