



Паспорт качества
№ 1439Н от 06.08.2014

Ж8267



Наименование продукта:

Изготовитель, адрес:

Нормативный документ:

Технический регламент ТС:

Декларация о соответствии:

Грузополучатель, адрес:

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Номер партии: 135

Резервуар: T0004 Титул 047/2

Контракт:

Вид транспортного средства: ЖД, количество в/ц: 2

Номер транспортного средства: 57178824, 57927774

Топливо дизельное ЕВРО, сорт С, вид III / ДТ-Л-К5

ОАО "ТАНЕКО", РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, тел. (8555) 49-02-02
ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с изменением 1 и поправками "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия"

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (утвержден 18.10.2011г.)

ТС RU Д-РУ.АЯ54.В.01106, срок действия с 13.02.2014г. по 13.02.2019г.

ООО "Пушкинская Инвестиционная Компания", 188302, Лен. обл., Гатчина, ул. Киевская, д.65

Дата изготовления: 5 августа 2014 г.
Дата отбора: 05.08.2014 11:20:00
Дата испытания: 5 августа 2014 г.
Количество, т: 4 276,837
Объем, м³: 5 304,933
Уровень разлива, см: 1 094,6
Температура, °C: 35,7
Плотность при 20°C, кг/дм³: 0,8172
Количество нетто, т: 130,737
Количество брутто, т: 184,037

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Норма, установленная тех. регламентом	Результат испытания	Метод испытания
1	Цетановое число	-	не менее 51,0	не менее 51		
2	Цетановый индекс	-	не менее 46,0		62,9	ГОСТ Р ЕН 15195
3	Плотность при 15 °C	кг/м³	820-845	-	65,0	EN ISO 4264
4	Полициклические ароматические углеводороды	% (по массе)	не более 8,0	не более 8	821,0	ГОСТ Р 51069
5	Содержание серы	мг/кг	не более 10,0		менее 1	EN 12916
6	Температура вспышки в закрытом тигле	°C	не ниже 55	не более 10 не ниже 55	менее 3,0	ASTM D 2622
7	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки	% (по массе)	не более 0,30	-	86	ГОСТ 6356
8	Зольность	% (по массе)	не более 0,01		соответствует	ASTM D 4530
9	Содержание воды	мг/кг	не более 200	-	соответствует	ГОСТ 1461
10	Общее загрязнение	мг/кг	не более 24	-	менее 30	EN ISO 12937
11	Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °C)	единицы по шкале	Класс 1	-	менее 6	EN 12662
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка	г/м³	не более 25	-	Класс 1	ASTM D 130
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °C	мкм	не более 460	не более 460	соответствует	EN ISO 12205
14	Кинематическая вязкость при 40 °C	мм²/с	2,00-4,50	-	393	ГОСТ Р ИСО 12156-1
15	Фракционный состав	% (по объему)			3,62	ГОСТ 33
	при температуре 250 °C		менее 65	-		ГОСТ 2177 метод А
	при температуре 350 °C		не менее 85	-	22	
	95 % перегоняется при температуре		не выше 360	не выше 360	91	
					359	
16	Предельная температура фильтруемости	°C	не выше минус 5	не определяется	минус 8	EN 116

Код ОКП:

Заключение:

02 5183

Топливо дизельное ЕВРО, сорт С, вид III / ДТ-Л-К5 соответствует:

- ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с изменением 1 и поправками "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия";

- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"

