



Technical Data Sheet

Date last modification 15\02\2013

Пленка для защиты автомобиля PUF 200

Лицевой материал

Тип	Полиуретановая пленка	
Цвет и обработка	Глянцевая прозрачная	
Вес	202 г/м ² ±10%	ISO 536
Толщина	200 μ±10%	ISO 534-8

Клей

Постоянный акриловый клей на сольвентной основе с хорошей влагостойкостью и устойчивостью к чистящим средствам. Материал обладает высокой адгезией на широкий спектр поверхностей, таких как стекло, ABS, PS, PVC. Не подходит для апполярных поверхностей (таких как PE и PP).

Тип	Постоянный акриловый
Мин.Темп.Аппл.	+10°C
Сервисн.Темп.	-30°C / +140°C
Когезия	Очень высокая
Липкость	Высокая N/дюйм ²
Окончательная адгезия	Очень высокая N/дюйм

Подложка

Тип	Силиконизированный с одной стороны полиэстер	
Цвет и обработка	Прозрачный	
Уд.вес	105 г/м ² ±10%	ISO 536
Толщина	75μ±10%	ISO 534

Применение

Для оклейки отдельных частей автомобиля с целью защиты от царапин, механического воздействия, ударов камнями.

Хранение

Срок хранения 24 месяца, только для материалов доставленных компанией Ricare, которые не подавались дальнейшей обработке и хранились при:

- Температуре 22°C +/- 2°C и в условиях относительной влажности 50% +/- 5%.
- Место хранения должно быть чистым и сухим.
- Просьба хранить материал в оригинальной упаковке для защиты его от пыли и грязи.
- Не подвергать действию прямых солнечных лучей.

Важно:

Вся техническая информация и рекомендации по продукту основаны на надежных (как мы считаем) тестах, но не является гарантией. Покупатель должен сам определить пригодность продукта для своих целей.