



Изготовлено в России
Изготовитель: ООО "КИНЕФ"
187110, г. Кириши, Ленинградская обл.,
шоссе Энгельстада, 1



Паспорт продукции № 176

Топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009)
сорт С, вид III (ДТ-Л-К5)

(Декларация о соответствии ТС № RU Д-РУ.АВ89.В.00504
с 21.02.2014г. по 20.02.2017г.)



Номер резервуара: 13 Влив: 642 Тоннаж: 4704
Дата изготовления продукта: 0N8 24.10.14 Номер партии: 176
Дата отбора проб: 24.10.14 Дата проведения анализа продукции: 25.10.14

№	Наименование показателей	Норма ТР ТС	Норма	Факт, данные
1.	Цетановое число, не менее	51	51,0	52,3
2.	Цетановый индекс, не менее	-	46,0	54,2
3.	Плотность при 15 °С, кг/м³	-	820-845	832,0
4.	Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе), не более	8	8	2,3
5.	Содержание серы, мг/кг, не более	10	10,0	6,8
6.	Температура вспышки в закрытом тигле, °С, выше	55	55	82
7.	Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % (по массе), не более	-	0,30	0,02
8.	Зольность, % (по массе)	-	0,01	отсутствует
9.	Содержание воды, мг/кг, не более	-	200	24,8
10.	Общее загрязнение, мг/кг, не более	-	24	3,6
11.	Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °С), единицы по шкале	-	Класс 1	выдерживает
12.	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³, не более	-	25	5,0
13.	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мм, не более	460	460	350,0
14.	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с	-	2,00-4,50	2,868
15.	Фракционный состав: при температуре 250 °С, % (по объему), менее	-	66	36,0
	при температуре 350 °С, % (по объему), не менее	-	85	94,0
	95% (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше	360	360	354
16.	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше	-	минус 5	-10

Присадки:

- противоизносная присадка "НТЕС 4140 А", % масс.

0,0300

Заключение: соответствует требованиям ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009), и требованиям технического регламента таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту".
По характеристикам топливо соответствует классу 5, согласно приложению №3 технического регламента ТР ТС.

Правила безопасности

Топливо дизельное ЕВРО по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007

Меры предосторожности при хранении, транспортировании, использовании и утилизации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52368-2005

Зам. начальника АЦ по контролю качества

Начальник лаборатории

Инженер-лаборант

Дата выдачи паспорта:



Шумилова Г.Е.

Кудакова Т.А.

Фролова Н.В.

25.10.2014

Для паспортов
ООО "КИНЕФ"

цех №46

КОПИЯ ВЕРНА
Оператор товарный