

TRANSELF SYN FE 75W90

Svovlolein <6% Xi R-43, 53

Фосфорной кислоты соль амина 276-159-7 71888-91-0 <2% N R-51/53

Магний сульфат 296-721-5 93028-29-6 <1% - R-53

Арил thiophosphat <0,5% - R-52/53

Форма / Liquid.

Цвет: желтый до янтарного

Запах характерный.

Плотность / Плотность 883 кг/м³ температура (° C) 15

Температура вспышки > = 150 ° C (ISO 2592)

Самовозгорания Temp. > 250 ° C (ASTM E 659)

Комментарии

Температура самовоспламенения

Эта температура может быть значительно ниже, при определенных условия (медленного окисления мелкодисперсных материалов ...).

Комментарии

взрыв

Не применимо

Растворимость - в воде:

Нерастворимые и несмешивающихся.

- В органических растворителях: Растворим во многих обычных растворителях.

Коэффициент (журнал Pow): Log Pow > 6 температура (° C) (20 ° C)

Вязкость 15,1 мм² / с температура (° C) 100

TRANSELF NFJ 75W80

Кальций сульфат 272-213-9 <2,5% - R-53

Эфиры фосфорной кислоты, соли амина 294-716-2 <2,5% N R-51/53

Арил фосфита 202-908-4 101-02-0 <0,25% Xn, N R-22, 36/38, 50/53 Цинк дитиофосфата диалкил 272-028-3 <2,5% Xi R-38, 52/53

дифениламина 204-539-4 122-39-4 <0,05% T, N R-23/24/25, 33, 50/53

Дистилляты (нефтепродукт), гидроочищенные свет 64742-55-8 265-158-7 paraffinsk 30-50% -

Дистилляты (нефтепродукт), гидроочистки тяжелого paraffinsk 265-157-1 64742-54-7 20-40% -м

Форма / Liquid.

Цвет желтый.

Запах характерный.

Плотность / Плотность 882 кг/м³ температура (° C) 15

Температура вспышки > 200 ° C (ASTM D 93)

Самовозгорания Temp. > 250 ° C (ASTM E 659)

Температура застывания: <-45 ° C (ASTM D 97)

Коэффициент (журнал Pow): Log Pow > 6 температура (° C) (20 ° C)

Вязкость 8,8 мм² / с температура (° C) 100