

Наименование продукта: Топливо дизельное TANECO летнее сорт С, экологический класс K5 EBP0 (DT-J-K5)

Изготовитель, адрес: АО "ТАНЕКО", РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, промзона, тел. (8555) 49-02-02

Нормативный документ: СТО 11605031-085-2014 "Дизельное топливо TANECO"

Технический регламент ТС: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (утвержден 18.10.2011г.)

Декларация о соответствии: ТС № RU Д-РУ.АЯ54.В.03145, срок действия с 24.11.2014г. по 18.11.2019г.

Грузополучатель, адрес: ООО "Татнефть АЗС- Запад",

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Номер партии: 58

Дата изготовления: 26 августа 2015 г.
Дата отбора: 26.08.2015 3:20:00
Дата испытания: 26 августа 2015 г.

Место отбора: T0003 Титул 047/2

Количество, т: 1 744,144
Объем, м³: 2 172,847
Уровень взлива, см: 508,3
Температура, °C: 36,3
Плотность при 20°C, кг/дм³: 0,8147

Контракт:

Количество нетто, т: 24,556
Количество брутто, т: 24,556

Вид транспортного средства: Автотранспорт

Номер транспортного средства: Вольво Гос.№ В975ММ-116. Прицеп п/п № АО2630-16

Накладная: А75413 от 27.08.2015

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Норма, установленная тех. регламентом	Результат испытания	Метод испытания
1	Цетановое число	-	не менее 51,0	не менее 51	57,8	ГОСТ Р ЕН 15195
2	Цетановый индекс	-	не менее 46,0	-	60,8	ASTM D 4737
3	Плотность при 15 °C	кг/м³	800,0-845,0	-	818,0	ГОСТ Р 51069
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	%	не более 8,0	не более 8	менее 1	EN 12916
5	Массовая доля серы	мг/кг	не более 10,0	не более 10	менее 3,0	ASTM D 2622
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	°C	не ниже 55	не ниже 55	63	ГОСТ 6356
7	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки	% (по массе)	не более 0,3	-	соответствует	ASTM D 4530
8	Зольность	% (по массе)	не более 0,01	-	соответствует	ГОСТ 1461
9	Массовая доля воды	мг/кг	не более 200	-	менее 30	EN ISO 12937
10	Общее загрязнение	мг/кг	не более 24	-	менее 6	EN 12662
11	Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °C)	единицы по шкале	Класс 1	-	Класс 1	ASTM D 130
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка	г/м³	не более 25	-	соответствует	EN ISO 12205
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °C	мкм	не более 460	не более 460	404	ГОСТ Р ИСО 12156-1
14	Кинематическая вязкость при 40 °C	мм²/с	2,000-4,500	-	3,080	ГОСТ 33
15	Фракционный состав:					ГОСТ Р ЕН ИСО 3405 (EN ISO 3405)
	при температуре 250 °C перегоняется	% об.	менее 65	-	35	
	при температуре 350 °C перегоняется	% об.	не менее 85	-	91	
	95 % (по объему) перегоняется при температуре	% об.	не выше 360	не выше 360	360	
16	Предельная температура фильтруемости	°C	не выше минус 5	не определяется	минус 26	EN 116

Код ОКП:

Код ТН ВЭД:

2710 19 421 0

Заключение:

Топливо дизельное TANECO летнее сорт С, экологический класс K5 EBP0 (DT-J-K5)

соответствует:
 СТО 11605031-085-2014;

- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"

