



Паспорт качества
№ 7289Н от 25.11.2022



Наименование продукта:

Дизельное топливо ДТ-Л-K5 TANECO "EURO-6", летнее, сорта С, экологического класса K5 по СТО 78689379-51-2020

Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства:

АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

Наименование испытательной лаборатории, адрес:

Испытательная лаборатория нефтепродуктов АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона

Технический регламент:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"

Нормативный документ:

СТО 78689379-51-2020 "Топливо дизельное TANECO "EURO-6"

Метод отбора проб:

ГОСТ 2517-2012

Декларация о соответствии:

ЕАЭС № RU Д-РУ.АД17.В.01414/20, срок действия с 28.02.2020 г. по 27.02.2023 г.

Грузополучатель, адрес:

ООО "ТН-АЗС-Запад", 121205, Москва г, Сколково инновационного центра тер, Большой б-р, 62, этаж 2, пом. 56.

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Номер партии: 262

Дата изготовления: 25 ноября 2022 г.
Дата отбора: 25.11.2022 17:00:00
Дата испытания: 25 ноября 2022 г.

Место отбора: Т0003 Титул 047/2

Количество, т: 2 700,000
Объем, м³: 3 296,703
Уровень залива, см: 780,4
Температура, °C: 31
Плотность при 20 °C, кг/дм³: 0,8157
Количество нетто, т: 26,175
Количество брутто, т:

Вид транспортного средства: Автотранспорт

Номер транспортного средства: КамАЗ Гос. № X598EC-116, Прицеп п/п № АТ3155-16

Накладная: А181828 от 26.11.2022

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по техническому регламенту	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Предельная температура фильтруемости летнего дизельного топлива	°C	не определяется	не выше минус 5	минус 43	ГОСТ 22254
2	Цетановое число для летнего дизельного топлива	-	не менее 51	не менее 52,0	53,7	ГОСТ EN 15195
3	Цетановый индекс	-	-	не менее 50,0	54,5	ASTM D 4737
4	Плотность при 15 °C	кг/м³	-	800,0-845,0	819,0	ГОСТ Р 51069
5	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	%	не более 8	не более 4,0	менее 1	ГОСТ EN 12916
6	Массовая доля серы	мг/кг	не более 10	не более 5,0	менее 5,0	ГОСТ ISO 20884
7	Температура вспышки в закрытом тигле для летнего и межсезонного дизельного топлива	°C	не ниже 55	не ниже 55	55	ГОСТ 6356
8	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки	% масс.	-	не более 0,3	менее 0,1	ISO 10370
9	Зольность	% масс.	-	не более 0,01	отсутствие	ГОСТ 1461
10	Массовая доля воды	мг/кг	-	не более 200	менее 30	EN ISO 12937
11	Общее загрязнение	мг/кг	-	не более 24	менее 12	EN 12662

Проверка подлинности паспорта качества

Вы можете проверить подлинность паспорта качества через сканер QR-кода на смартфоне

или перейти в интернет-браузере по ссылке:

https://quality.taneco.ru/20221125/QP0000007229_SH0000181828_bbNQ9AoTXZ.pdf



12	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	единицы по шкале	-	Класс 1	Класс 1	ГОСТ ISO 2160
13	Окислительная стабильность: общее количество осадка	г/м³	-	не более 25	9	ГОСТ Р ЕН ИСО 12205
14	Смывающая способность (скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С)	мкм	не более 460	не более 460	399	ГОСТ ISO 12156-1
15	Кинематическая вязкость при 40 °С	мм²/с	-	2,000-4,500	2,285	ГОСТ 33
16	Фракционный состав: - при температуре 250 °С перегоняется - при температуре 350 °С перегоняется - 95 процентов объемных перегоняется при температуре	% объемных % объемных °С	- - не выше 360	менее 65 не менее 85 не выше 360	49,0 100,0 330,6	ГОСТ ISO 3405

Заключение:

Качество продукта соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту";
- СТО 78689379-51-2020.

Дополнительная информация:

1. Фракционный состав по ГОСТ ISO 3405 (ISO 3405) (по письмам № 10676/13-13 от 12.12.2014г., № 2412/13-13 от 10.06.2015г.):
- процент перегонки при температуре 210 °С, %: 21,0
2. Температура помутнения по ГОСТ 5066, °С: минус 27
3. Топливо содержит присадки:
- противоизносную "ГТ-16" в количестве до 0,04 % масс.;
- депрессорно-диспергирующую "GT-2020" в количестве до 0,05 % масс.;
- цетаноповышающую "Экоцетан" в количестве до 0,01 % масс.
4. Топливо не содержит металлосодержащие присадки и метиловые эфиры жирных кислот.
5. В соответствии с п. 10.6 СТО 78689379-51-2020 показатели 8, 9, 13 гарантируются изготовителем и определяются периодически 1 раз в квартал.

Гарантийный срок хранения:

Гарантийный срок хранения топлива - 1 год со дня изготовления

Инженер-химик испытательной лаборатории нефтепродуктов: Маняпова Маняпова А.Н.