

Наименование продукта:

Топливо дизельное ЕВРО, класс 2, вид III (ДТ-5) / ДТ-3-К5

Изготовитель, адрес:

ОАО "ТАНЕКО", РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промышленная зона "Светлый" (85551) 45-42-42

Нормативный документ:

ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с изменением 1 и поправками "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия"

Технический регламент ТС:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (утвержден 18.10.2011г.)

Декларация о соответствии:

ТС RU Д-РУ.АЯ54.В.01025, срок действия с 30.01.2014г. по 30.01.2019г.

Грузополучатель, адрес:

ООО "Пушкинская Инвестиционная Компания", 188302, Лен. обл., Гатчина, ул. Киевская, д.65

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Номер партии:

175

Дата изготовления:

1 октября 2014 г.

Дата отбора:

01.10.2014 13:15:00

Дата испытания:

1 октября 2014 г.

Резервуар:

T0004 Титул 047/2

Количество, т:

6 666,973

Объем, м³:

8 357,745

Уровень взлива, см:

1 454,0

Температура, °C:

34,1

Плотность при 20°C, кг/дм³:

0,8077

Контракт:

Количество нетто, т:

197,817

Вид транспортного средства: ЖД, количество в/ц: 3

Количество брутто, т:

274,317

Номер транспортного средства: 50657725, 57575896, 50963719

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Норма, установленная тех. регламентом	Результат испытания	Метод испытания
1	Цетановое число	-	не менее 48,0	не менее 47	51,9	ГОСТ Р ЕН 15195
2	Цетановый индекс	-	не менее 46,0	-	55,4	ASTM D 4737
3	Плотность при 15 °C	кг/м³	800-840	-	811,5	ГОСТ Р 51069
4	Полициклические ароматические углеводороды	% (по массе)	не более 8,0	не более 8	менее 1	EN 12916
5	Содержание серы	мг/кг	не более 10,0	не более 10	3,1	ASTM D 2622
6	Температура вспышки в закрытом тигле	°C	не ниже 40	не ниже 30	55	ГОСТ 6356
7	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки	% (по массе)	не более 0,30	-	соответствует	ASTM D 4530
8	Зольность	% (по массе)	не более 0,01	-	соответствует	ГОСТ 1461
9	Содержание воды	мг/кг	не более 200	-	менее 30	EN ISO 12937
10	Общее загрязнение	мг/кг	не более 24	-	менее 6	EN 12662
11	Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °C)	единицы по шкале	Класс 1	-	Класс 1	ASTM D 130
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка	г/м³	не более 25	-	соответствует	EN ISO 12205
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °C	мкм	не более 460	не более 460	420	ГОСТ Р ИСО 12156-1
14	Кинематическая вязкость при 40 °C	мм²/с	1,50-4,00	-	2,72	ГОСТ 33
15	Фракционный состав до температуры 180 °C до температуры 340 °C 95 % перегоняется при температуре	% (по объему)	не более 10 не менее 95 -	- - не выше 360	7 97 334	ГОСТ 2177 метод А
16	Предельная температура фильтруемости	°C	не выше минус 32	не выше минус 20	минус 32	EN 116
17	Температура помутнения	°C	не выше минус 22	-	минус 24	EN 23015

Код ОКП:

02 5182

Заключение:

Топливо дизельное ЕВРО, класс 2, вид III (ДТ-5) / ДТ-3-К5 соответствует:

- ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с изменением 1 и поправками "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия";

- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"



ТТН № 15852

16 ОКТ 2014

П/п № 04

Искерова